



MASSIVE WOOD TOUCH



Doğadan alınan ilhamla tasarlanan Massive Wood Touch, ahşabın sıcaklığını modern yaşam alanlarınıza taşıyor.

Ahşap hissi veren dokusu ve doğal renk tonlarıyla Massive Wood Touch, iç ve dış mekânlarda doğallığı en yalın haliyle hissettiriyor.

60x120 ve 19,5x119,5 cm ölçülerinde üretilen Massive Wood Touch, masif ahşap hissini gerçekçi bir biçimde yansıtırken porselenin sağladığı dayanıklılıkla uzun ömürlü bir kullanım sunuyor.

Badem ve akçaağaç tonlarındaki doğal renk seçenekleriyle her mekâna uyum sağlayan Masif Wood Touch, doğayla yeniden bir bütünlük sağlıyor.



486101 60*120 MASSIVE WOOD TOUCH ALMOND / BADEM

Ürün/Product	Ebat Size(cm)	Kutu/Box			Palet/Pallet			Kalınlık Thickness
		Adet Pcs.	m ²	kg	Kutu Box	m ²	kg	
Porselen Karo / Porcelain Tile	60x120	3	2,16	38	27	58,32	1050	8,00 mm



486102 60*120 MASSIVE WOOD TOUCH MAPLE / AKÇAĞAÇ

Ürün/Product	Ebat Size(cm)	Kutu/Box			Palet/Pallet			Kalınlık Thickness
		Adet Pcs.	m ²	kg	Kutu Box	m ²	kg	
Porselen Karo / Porcelain Tile	60x120	3	2,16	38	27	58,32	1050	8,00 mm



MASSIVE WOOD TOUCH

Porselen Karo / Porcelain Tile



482101 19,5*119,5 MASSIVE WOOD TOUCH ALMOND / BADEM

Ürün/Product	Ebat Size(cm)	Kutu/Box			Palet/Pallet			Kalınlık Thickness
		Adet Pcs.	m ²	kg	Kutu Box	m ²	kg	
Porselen Karo / Porcelain Tile	19,5x119,5	5	1,17	23	41	47,97	900	8 mm



MASSIVE WOOD TOUCH



Porselen Karo / Porcelain Tile



482102 19,5*119,5 MASSIVE WOOD TOUCH MAPLE / AKÇAĞAÇ

Ürün/Product	Ebat Size(cm)	Kutu/Box			Palet/Pallet			Kalınlık Thickness
		Adet Pcs.	m ²	kg	Kutu Box	m ²	kg	
Porselen Karo / Porcelain Tile	19,5x119,5	4	0,96	23	41	47,97	900	8 mm



MASSIVE WOOD TOUCH





Şartname / Massive Wood Touch Specification / Massive Wood Touch

Ürün Özellikleri / Product Characteristics

Seramiksan A.Ş. Porselen karolar ,feldspat, kuvars ve kaolin ilavesiyle ince kilden oluşan , atomize tozların kuru preslenmesiyle yapılır ve ardından 1200 C° 'nin üzerindeki sıcaklıklarda endüstriyel ateşlemeyle sinterlenir.

Seramiksan A.Ş. Porcelain tiles are made by dry pressing atomized powders consisting of fine clay with the addition of feldspar, quartz and kaolin, and then sintered by industrial firing at temperatures above 1200 C°.

EN 14411-G / ISO 13006-G Standartlarına uygunluk / Compliance with EN 14411-G / ISO 13006-G Standards

Seramiksan Porselen Karoları, Türkiye ve Avrupa'da TSE EN 14411-G ve Uluslararası alanda ISO 13006-G'de ilk tercih için gereken düzenlemelere uygundur.

Seramiksan Porcelain Tiles comply with the regulations required for first choice in THE EN 14411-In Türkiye and Europe and ISO 13006-G internationally.

Ürün açıklaması / Product Description	
Üretici firma / Manufacturer	SERAMİKSAN A.Ş.
Ürün ismi / Product Name	MASSIVE WOOD TOUCH
Ürün renkleri / Product Color	Almond - Maple
Ebat / Size	60x120 cm / 19,5x119,5
Yüzey Bitişi / Surface	Mat / Matt
Kenar Bitişi / Edge	Rektifiyeli / Rectified
Kalınlıklar / Thickness	8 mm

Teknik Özellikler / Technical Characteristics

Ürün Tipi : Porselen ISO 13006-G (Bla Grubu), EN 14411-G (Bla Grubu) ile uyumlu.

Porselen Karo Teknik Özellikleri / Porcelain Tiles Technical Characteristics

Teknik Özellikler / Technical Characteristics		Türk & Avrupa Standardı / ISO 13006 Turkish & European Standard / ISO 13006 (TS EN 14411 - G / ISO 13006 -G Group Bla)	Seramiksan Sırlı ve Sırsız Porselen Karolar Glazed & Unglazed Porcelain Tiles	Test Yöntemi (Test Method)
Su Emme Sırlı Porselen / Water Absorption Glazed Porcelain Tile		Max. % 0.5	Max. % 0.5	ISO 10545 - 3
Su Emme Sırsız Porselen / Water Absorption Unglazed Porcelain Tile		Max. % 0.5	Max. % 0.5	ISO 10545 - 3
Eğilme Dayanımı Sırlı Porselen Bending Strength Glazed Porcelain Tiles (N/mm ²)		35	40	ISO 10545 - 4
Eğilme Dayanımı Sırsız Porselen Bending Strength Unglazed Porcelain Tiles (N/mm ²)		35	45	ISO 10545 - 4
Kırılma Dayanımı Breaking Strength (N)		Thickness ≥7,5mm: 1300 N Thickness < 7,5 mm: 700 N	Thickness ≥7,5mm: 1300 N Thickness < 7,5 mm: 700 N	ISO 10545 - 4
Aşınmaya Dayanıklılık Sırlı Porselen Karo Abrasion Resistance Glazed Porcelain Tiles		Üretici beyan eder Abrasion Class and Cycles Passed	Katalog içerisinde beyan edilmiştir. Indicated in the catalogue	ISO 10545 - 7
Aşınmaya Dayanıklılık Sırsız Porselen Karo Abrasion Resistance Unglazed Porcelain Tiles		Max. 175 mm ³	Max. 175 mm ³	ISO 10545 - 6
Isıl Genleşme Katsayısı / Linear Thermal Expansion Coefficient		Üretici beyan eder. Declared value	< 90x10 ⁻⁷ K ⁻¹	ISO 10545 - 8
Lekelenmeye Dayanıklılık / Resistance to Staining		Min. Sınıf 3 / Min. Class 3	Min. Sınıf 3 / Min. Class 3	ISO 10545 - 14
Asit ve Alkaliye Dayanıklılık / Resistance to Acids and Alkalies		Üretici beyan eder. Declared value	Uygundur / Affirmative	ISO 10545 - 13
Evsel Temizlik Maddelerine ve Yüzme Havuzu Tuzlarına Dayanıklılık Sırlı Karolar / Resistance to Household Chemicals and Swimming Pool Salts Glazed Tiles		Min. GB	Min. GB	ISO 10545 - 13
Evsel Temizlik Maddelerine ve Yüzme Havuzu Tuzlarına Dayanıklılık Sırsız Karolar / Resistance to Household Chemicals and Swimming Pool Salts Unglazed Tiles		Min. UB	Min. UB	ISO 10545 - 13
Boyutsal Özellikler / Dimensional Characteristics	Ebat Toleransı Uzunluk ve Genişlik / Deviations from Dimensions Length and Width (L= cm, S=cm ²)	N (Nominal Size) ≥ 15 cm = ±%0,6, ±2.0 mm	N (Nominal Size) ≥ 15 cm = ±%0,6, ±2.0 mm	ISO 10545 - 2
	Ebat Toleransı Kalınlık / Deviations From Dimensions Thickness (%)	±% 5, ±0.5 mm	±% 5, ±0.5 mm	ISO 10545 - 2
	Gönyeden Sapma / Rectangularity	% 0,5 , ±2.0 mm	% 0,4 , ±2.0 mm	ISO 10545 - 2
	Kenar Düzgünlüğü / Straightness of Sides	% 0,5 , ±1.5 mm	% 0,3 , ±1.5 mm	ISO 10545 - 2
	Düzlemden Sapma / Surface Flatness	% 0.5	% 0.3	ISO 10545 - 2
Çatlama Dayanımı / Crazing Resistance Tiles		İstenir / Required	Uygundur / Affirmative	ISO 10545 - 11
Isı Şokuna Dayanıklılık / Resistance to Thermal Shock		İstenir / Required	Uygundur / Affirmative	ISO 10545 - 9
Dona Dayanım / Frost Resistance		İstenir / Required	Uygundur / Affirmative	ISO 10545 - 12
Yangına Tepki / Reaction to Fire		(Class A1 or A1 _{FL}) ^m	(Class A1 or A1 _{FL}) ^m	-

İlk Yayın Tarihi / Revizyon No: 07.11.2025

Engin AKGÜN
Quality Assurance & Process Control Manager

seramiksan
TURGUTLU SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.