



Metal efektli ışıltılı yüzeyi ile etkileyici bir tasarım sunan yeni 60x120 cm Metalica, motif seçeneğiyle de yaşam alanlarınıza zenginlik katıyor.

Offering an impressive design with its shiny metal effect surface, the new 60x120 cm Metalica adds richness to your living spaces with its motif option.



METALICA

YENI
NEW



Sırlı Porselen Karo / Glazed Porcelain Tile

60x120 cm 24"x48"



066120 Metalica 

Ürün/Product	Ebat Size(cm)	Kutu/Box			Palet/Pallet			Kalınlık Thickness
		Adet Pcs.	m ²	kg	Kutu Box	m ²	kg	
Metalica	60x120	2	1,44	32	32	46,08	980	9,00mm



METALICA

YENI
NEW



Sırlı Porselen Karo / Glazed Porcelain Tile

60x120 cm 24"x48"



066121 Metalica Motif

P.E.I.
2

Ürün/Product	Ebat Size(cm)	Kutu/Box			Palet/Pallet			Kalınlık Thickness
		Adet Pcs.	m ²	kg	Kutu Box	m ²	kg	
Metalica	60x120	2	1,44	32	32	46,08	980	9,00mm



METALICA

Teknik Bilgiler / Technical information

Ürünün Asite Dayanımı:

Acid Resistance of the Product:

GLB: Düşük konsantrasyonlu asitlerden çok belirgin olmayan etkilenme (HCl %3 v/v)

GLB: Insignificant exposure to low concentration acids (HCl 3% v/v)

GHC: Yüksek konsantrasyonlu asitlerden belirgin şekilde etkilenme (HCl %18 v/v)

GHC: Significantly affected by highly concentrated acids (HCl 18% v/v)

Bazlara Dayanım:

Resistance to Bases:

GLA: Düşük konsantrasyonlu bazlarda etkileşim yok (KOH 30 g/l)

GLA: No interference with low concentration bases (KOH 30 g/l)

GHA: Yüksek konsantrasyonlu bazlar ile etkileşim yok (KOH 100 g/l)

GHA: Interaction with highly concentrated bases none (KOH 100 g/l)

Ev kimyasalları (amonyum klorür 100 g/l) ve yüzme havuzu tuzları (sodyum hypoklorit 20 mg/l) :

GA, etkileşim yok.

Household chemicals (ammonium chloride 100 g/l) and swimming pool salts (sodium hypochlorite 20 mg/l): GA, no interference.

Asidik malzemeler ile temizlenmemesi gerekir!

It should not be cleaned with acidic materials!

Aşınma sınıfı PEI: 2

Yalnızca ev içi, ayakkabı ile yürünmeyen zeminler ve duvar uygulamalarında kullanılmalıdır.

Abrasion class PEI: 2

It should only be used in indoor, non-shoe floors and wall applications.